

POMPE AUTONOME AMINUS-V04

Pour prélèvement MOCP et META



Application

Coffret de pompage pour le prélèvement et l'analyse Microscopie Optique en Contraste de Phase et l'analyse Microscopie Electronique à Transmission Analytique amiante et fibres conforme à la norme NF X43-050 et NF X43-269.

Principales caractéristiques

- Coupleur rapide avec obturateur pour le nettoyage de la caisse (IP44).
- Programmeur NFC (sans contact).
- Compteur volumétrique (aucune correction température nécessaire)
- Débitmètre à flotteur pour un confort visuel
- Léger et peu encombrant
- Peut recevoir un kit Energie avec le PACK-E40 pour travailler sur batterie
- Prise auxiliaire pour ventilateur


Description

La pompe AMINUS-V04 petite et peu encombrante fonctionne aussi bien en 230VAC qu'en 12VDC grâce au kit énergie PACK-E40.

Grâce à sa pompe très silencieuse et brushless, nous maîtrisons sa consommation.

Son débitmètre permet d'avoir une idée rapide du débit réglé et le compteur volumétrique de totaliser avec précisions les volumes d'air prélevés.

Son programmeur NFC très intuitif et simple permet de préparer la programmation hors site, depuis son smartphone.



Données techniques :

Tension d'alimentation	230VAC - 50 Hz
Classe de protection	IP44
Câble d'alimentation	3m (3P+T), HO7RNF
Moteur pompe	Brushless, variateur de vitesse
Débit max	12l/min (DP = 0 mbar)
Vide limite	830mbar abs.
Température de fonctionnement	+15 à +40 °C
Dimensions (mm)	420 x 200 x 340 (L x l x h)
Poids (Kg)	6.3

Pour commander :

Coffret de pompage AMINUS-V04	AMINUS-V04.2
-------------------------------	--------------

Accessoires :

Filtre de rechange	FT04
Embout de couplage coudé	LC230-06
Tuyaux de prélèvement (qualité AL)	TUBSIL812
Ventilateur (pales 50cm) sur pied (DC)	VENTIL12V-16
Câble électrique (3m)	ALIMB-3
Trépied télescopique pour tête de prélèvement	5001B
Cassette filtrante 0.45µ, 37mm	C04501
Compteur gaz G4	G4BK110

Nous contacter pour plus d'informations.

Pack-E40 pour travailler
sur batterie.

